

Telebelt®

Exportmodelle



1



TB 110G auf abgebildetem Fahrgestell von Mercedes-Benz.
Ebenfalls lieferbar: Fahrgestelle von Iveco, Mack Low Profile, Sterling und TOR.

- Für Fördergut von Sand bis Felsbruch mit 100 mm Korngröße
- Gleichmäßige, stoßfreie Förderung
- Einsetzbar unter niedrigen Deckenhöhen
- Überlegene Reichweite und Vielseitigkeit

Einmalige Stützbeinkonstruktion



Ein vollständiges Programm bewährter Telebelt® Performer



7

TB 80

- 24,38 m horizontale Reichweite
- Der dreiteilige Teleskopmast wird durch einen Joystick an der Fernbedienung gesteuert
- 275 m³/h Maximalförderleistung
- 457 mm Förderbandbreite
- Bewältigt Beton mit Setzmaß von 0 bis 305 mm
- Für Fördergut von Sand bis Felsbruch mit 100 mm Korngröße
- Einsetzbar bei Deckenhöhen unter 4,50 m
- Die Stützbeine vorn und hinten schwenken hydraulisch nach außen und unten auf einer kompakten Aufstandfläche von 5,20 m Breite



8

TB 110G

- 32,34 m Horizontalreichweite
- Der vierteilige Teleskopmast wird durch einen Joystick an der Fernbedienung gesteuert
- 275 m³/h Maximalförderleistung
- 457 mm Förderbandbreite
- Bewältigt Beton mit Setzmaß von 0 bis 305 mm
- Für Fördergut von Sand bis Felsbruch mit 100 mm Korngröße
- Einsetzbar bei Deckenhöhen unter 4,80 m
- Stützbeine fahren hydraulisch nach außen und nach unten



9

TB 130

- 38,56 m horizontale Reichweite
- Der fünfteilige Teleskopmast wird durch einen Joystick an der Fernbedienung gesteuert
- 275 m³/h Maximalförderleistung
- 457 mm Förderbandbreite
- Bewältigt Beton mit Setzmaß von 0 bis 305 mm
- Für Fördergut von Sand bis Felsbruch mit 100 mm Korngröße
- Einsetzbar bei Deckenhöhen unter 4,70 m
- Stützbeine fahren hydraulisch nach außen und nach unten

Bestimmte Modelle sind teilweise nur auf bestimmten Fahrgestellen lieferbar.
Bitte erfragen Sie die verfügbaren Aufbaukonfigurationen und -optionen von Ihrer Putzmeister Vertretung.



Putzmeister AG
Max-Eyth-Str. 10
D-72631 Aichtal
Telephone (0 71 27) 599 - 0
Facsimile (0 71 27) 599 - 520
www.putzmeister.de



10